Jak skonfigurować program Mozilla Thunderbird. Konto IMAP

- 1. Uruchom program Mozilla Thunderbird.
- 2. Przejdź do pozycji: Ustawienia -> Ustawienia Kont
- 3. Wybierz klawisz: Czynności a następnie z menu opcję "Dodaj konfigurację konta

	🔯 Ustawienia X 😳 Konfiguracja kont. X	- D
Lokalne foldery	Ustawienia konta	
Niechciana poczta	To jest snecjalne konto. którzemu nie sa orzwnisane żadne tożsamości	
Miejsce na dysku	Nazwa konta: Lokalne foldery	
Bigi Poczta wychodząca		
	Przechowywanie wiadomości	
	Przy wyjściu z programu opróźniaj kosz.	
	Sposób przechowywania wiadomości: plik na folder (mbos) 💛	
	Katalog lokalny: C:\Users\Speedy\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\2hd6wcj4.default-release\Mail\L Przeglądaj	
Dodaj konfiguracje konta poc	towego	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kom	towego unkatora	
<u>Podaj konfiguracje konta poc</u> Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta aktu	towego umkutora airości	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta kut Dodaj konto grup dyskusyjny	towego unikatora ainości h	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kom Dodaj konfiguracje konta aktu Dodaj konto grup dyskusyjnyu Ustav Jako domyštne	dowego unkatora strości h	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta aktu Dodaj konto grup djsku svjinje Ustav jako domyšne Ustav jako domyšne Usurik konto	flowego unNatora unNoti h	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta akt Dodaj kondi ogrud djekavsjivje Ustav jela domyšne Ujeva konto Opmoski	towego unikatora ainotá h	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kno Dodaj konfiguracje konta situ Dodaj konto grup djekovjetje Utatrag jako dorugilne Upuri konto Caynosici	towgo unkatora uhodci b	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta datu Dodaj konto grup dyskupljny Ustaga konto Konnesici Connesici	towepounukatoraunukatora unukatora *L	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj kontorgung deksoljtvo Udzag jako domydne Užun konto Czymejski Uszavenia programu	ttowego unkatora uinoid	
Dodaj konfiguracje konta poc Dodaj konfiguracje konta kon Dodaj konfiguracje konta dku Dodaj konto grug dyskupijne Upuni konto Czymości V utzwienia programu O Dodatki i możyw	fowego unNatora ah #L	

- 4. Wpisz odpowiednie dane w pola "Imię i nazwisko", "Adres e-mail" oraz "Hasło" po czym naciśnij "Kontynuuj"
- 5. Zostaną Ci zaproponowane możliwe konfiguracje znalezione na serwerze. Wybierz IMAP i naciśnij "Gotowe"

	Poczta	😂 Ustawienia	× O Konfiguracia kont	×	📴 Konfiguracja konta	×			6	×
Ø	Konfiguracja	istniejącego ad	resu e-mail							^
	Aby użyć obecnego adr Thunderbird automatycz	esu e-mail, wypełnij swoje dar znie wyszuka działającą i zalec	ne logowania. caną konfigurację serwera.							1
9	lmię i nazwisko									
	Jan Woreczko		0							
	Adres e-mail									
	Jan.Woreczko@polsl.pl		0							
	Hado				•••	•••				
	•••••		ø							
	Zachowaj hasło									
	🗸 Konfiguracja znale	ziona u dostawcy usługi pocz	ctowej.							
	Dostępne konfiguracje									
	Foldery i poczta sj	nchronizowane na serwerze								
	outlook.office3	65.com			Nie wiesz, co wybra	2				
	Serwer poczty smtp.office365	wychodzącej SMTP STARTTLS .com	Do	umentacja k	xonfiguracji - Forum pomocy -	Zasady och	rony prywatności			
	A Nazwa użytkow	vnika								
	Jworeczko@poi	arbi								
	O POP3									
	Foldery i poczta n	a komputerze								
193										
₩ 4	Konfiguruj ręcznie	Anulu	Gotowe							~

6. Teraz wybierz opcję "Ustawienia konta" i przejdź do zakładki "Konfiguracja serwera".

	Poczta	🕸 Ustawienia	×	Konfiguracja konta	×			ő	×
	✓ Pomyślnie Można teraz używać tr Można poprawić dziak	e utworzono konto ego konta w programie Thunderbi nnie, łącząc powiązane usługi i kor) ird. nfigurując zaa	wansowane ustawienia	konta.				
	😭 Jan Woreczko Jan	.Woreczko@polsi.pl	IM	UP.					
	Ustawienia Ustawienia Połącz z powiąz Połącz z książ Połycz z książ Połycz z książ	ionta - Syfrowanie "en odpis - Pobierz sk anyrmi usługarni Wyszukówanie kalendarzy ką adresową CardDW ką adresową DAP	d-to-end" owniki						
	UB POIque ze zua	mym kalendarzem							
		Zakończ		Dokume	ntacja ko	Nie wiesz, co wybrac? nfiguracji - Forum pomocy - Zasady ochrony prywatności			
\$									
ĸ	(<) Jan Woreczko@polsl.pl; po	bieranie wiadomości do folderu Ode	brane: 1108 z	2558			_		

7. W tej rozwiń listę przy polu "Metoda uwierzytelnienia" i wybierz z niej "OAuth2"

×	Be Jan.woreczko@poisi.pl	s ustawienia X E Konriguracja kont X	 <u> </u>
A			^
	✓ Image: Variable	Konfiguracia serwera	
	Konfiguracja serwera	No inguiação servera	
	Kopie i foldery	Typ servera: Server pochy IMAP	
Q	Tworzenie i adresowanie	Nazwa servera: outlookoffice365.com Port: 993 🔂 Domyślnie: 993	
	Niechciana poczta	Użytkownik jworeczko@polst.pl	
	Synchronizacja		
	Szyfrowanie "end-to-end"	Ustawienia zabezpieczeń	
	Potwierdzenia		
	 Locaine roidery Niechciana pocrta 	Bezhietzenstwo-boldzenia: 251/112 v	
	Mieisce na dysku	Metoda uwierzytelniania: Zwykke hasko V	
	Poczta wychodzaca	Zwykle hasto	
		Konfiguracja serwera Szyfrowane hasło	
		Sprawdzaj podczas urucha Kerberos / GSSAPI ności	
		Sprawdzaj, czy nadeszły m NTLM 🔅 minut	
		Alabebraiat posisial ana a service a service a	
		CAuth2 In acressed	
		Wiadomość usunięta lokalnie:	
		O zostanie przeniesiona do jołderu: ₩ Kosz na serwerze Jan.Woreczko@polst.pl >	
		🔘 zostanie oznaczona jako usunięta	
		🔘 zostanje niezwłocznie usunięta	
		Zaawansowane	
	Czypności 🗸		
	and the first state	Przechowywanie wiadomości	
		Przy wyjściu z programu porządkuj folder Odebrane	
	tes Ostawienia programu	Przy wyjścju z programu opróźniaj kosz	
	Dodatki i motywy		
-		Sposob przechowywania wiadomości piek na rokes (mock) 👻	
⊬	(w) Jan.Woreczko@polsl.pl: pobieranie w	riadomości do folderu Odebrane: 2518 z 2558	 ×

- 8. Po wybraniu opcji możesz zamknąć zakładki i zacząć korzystać z poczty.
- 9. Jeżeli program poprosi Cię o zalogowanie, wpisz swoje dane logowania jak w pozostałych serwisach Politechniki:

8	• Kosz	littuiena Y		d ×
A	🔀 Pobierz 🗸 🖌 Napisz 🖉 Etykie	Wprowadź dane logowania dla jworeczko@polsl.pl na serwerze outlookoffice365.com X		=
	Foldery …	https://adfs.polsi.pl/adfs/ts//login_hint=woreczko%40polsi.pl&client-request-id=22ddr/11-1ebd-49b6-ba19-03821370542&username=jworeczko%40polsi.pl&wa=wsignin1.0bw		
07 07	V (a) An Woreckelepolity belt deframe (CSA) Solice deframe (CSA) Solice foldered Rems Jack E-mail Sore Rems Jack E-mail Sore Rems Voltodage Wysiane karyk_ent.polit.pl	Zaloguj	Data	^ 8
		Załoguj Załoguj się podając nazwę użytkownika łącznie z domeną (mp. inzawisko@polstpl – nazwomicy; imieranzy 23 estudentopolst pl ub int 23456@student.polst.pl - studenci)		
不感	(w) Jan Woreczko@polstol: Wysyłanie in	© 2018 Microsoft Romoc techniczna	Nieprzeczytane (Razem: 0

10. Jeżeli w którymś momencie program zachowa się inaczej, zawsze możesz skonfigurować konto ręcznie podając odpowiednie dane:
Serwer IMAP: outlook.office365.com
Port: 993
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda Uwierzytelniania: OAuth2
Nazwa użytkownika w postaci inazwisko@polsl.pl lub login@student.polsl.pl
Serwer SMPT: smtp.office365.com
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło