

KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI		Numer: 37/2021		
		Data aktualizacji: 25.03.2021		
Nazwa zagrożenia				
Dibutyly ftalan Numer WE: 201-557-4, Numer CAS: 84-74-2				
RODZAJ ZAGROŻENIA		PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE		
R61- Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R62- Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Rozrod. Kat. 2 - Toksyczny dla rozrodczości, kategoria 2 Rozrod. Kat. 3 - Toksyczny dla rozrodczości, kategoria 3 N - Produkt niebezpieczny dla środowiska				
WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ				
				
Nosić gogle ochronne lub osłonę twarzy	Nosić rękawice ochronne, Nitrylowe	Nosić odzież ochronną	Nosić obuwie ochronne	Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów.
ZASADY POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJĄ				
Magazynowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.				
PIERWSZA POMOC				
Wskazówki ogólne- Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie. Kontakt z okiem - Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chłapienia, mgiełki, gazy lub pyły. Kontakt przez drogi oddechowe - Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. Kontakt przez przewód pokarmowy - Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast sprowadzić lekarza. Kontakt ze skórą - Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.				



BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Środki Gaśnicze: CO ₂ , proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Sporządziła: Justyna Dubaj