



KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI		Numer: 66/2021		
		Data aktualizacji: 25.03.2021		
Nazwa zagrożenia				
Azotan niklu(II) Numer WE: 236-068-5, Numer CAS: 13478-00-7				
RODZAJ ZAGROŻENIA		PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE		
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania H315 Działa drażniąco na skórę H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne H350i Wdychanie może spowodować raka H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki				
WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ				
Nosić gogle ochronne lub osłonę twarzy	Nosić rękawice ochronne, Nitrylowe	Nosić odzież ochronną	Nosić obuwie ochronne	Gdy tworzą się pyły - nosić aparat oddechowy z filtrem cząstek stałych (EN 143)
ZASADY POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJĄ				
Magazynowanie: Stosować wyciąg (laboratorium). Unikać narażenia. Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.				
PIERWSZA POMOC				
Informacje ogólne- Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją. Kontakt z okiem - W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Kontakt przez drogi oddechowe - Należy zadbać o należyłą wentylację. W przypadku alergicznych objawów, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, natychmiast wezwać lekarza. Kontakt przez przewód pokarmowy - Przeplukać usta wodą (tylko, gdy osoba jest przytomna). Skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą - Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku reakcji skórnych zasięgnąć porady lekarza.				



BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Środki Gaśnicze: Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO ₂). Podczas pożaru mogą powstawać: tlenki azotu (NO _x).
BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać zanieczyszczoną wodę przeznaczoną do mycia i ją zutylizować.

Sporządziła: Justyna Dubaj